



Gulf Power Trac 4T

Ulja sintetičke osnove za motocikle sa 4-taktnim motorima

Opis proizvoda

Gulf Power Trac 4T je motorno ulje sintetičke osnove za 4-taktne benzinske motore, razvijeno posebno radi ispunjavanja posebnih zahtjeva modernih zrakom hlađenih 4-taktnih motora ugrađenih u motocikle visokih performansi. Namiješano je od vrhunskih baznih ulja i moderne tehnologije aditiva te nadmašuje zahtjevne uvjete podmazivanja 4-taktnih motorkotača. Omogućuje odličnu zaštitu motora, mjenjača i hidro-spojki rabljenih u 4-taktnim motociklima, te osigurava vrlo visoki stupanj pouzdanosti čak i u teškim uvjetima rada. Primjenjivo je u širokom rasponu temperatura okoline. Ovo ulje nadmašuje specifikacije API SL i JASO MA, ali i zahtjeve svih vodećih svjetskih proizvođača 4-taktnih motocikala.

Svojstva i prednosti

- Posjeduje izvanrednu termo-oksidacijsku stabilnost čime smanjuje pojavu taloga i mulja te kontrolu zgušćivanja ulja, doprinoseći produženom radnom vijeku motora i ulja.
- Izuzetne osobine sprječavanja istrošenja vitalnih dijelova motora i mjenjača smanjuju troškove održavanja.
- Kontrolirane osobine trenja eliminiraju proklizavanje spojke, omogućujući povećanu snagu/ekonomičnu potrošnju goriva i osiguravaju bolju kontrolu vožnje.
- Aktivna sredstva održavanja čistoće osiguravaju čistoću motora.
- Odlična smična stabilnost održava viskozitet i pri uvjetima visoke temperature-velikog smicanja i osigurava bolju zaštitu dijelova od trošenja.
- Izvanredne nisko-temperaturne osobine omogućuju lako startanje na niskim temperaturama okoline i omogućuju zaštitu od trošenja prilikom startanja.
- Efikasni poboljšivači protiv hrđanja i korozije produžuju radni vijek kritičnih dijelova motora.

Primjena

- Preporučeno je za moderne 4-taktne benzinske motore ugrađene u motocikle visokih performansi vodećih svjetskih proizvođača i to u širokom rasponu temperatura okoline.

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.



Specifikacije i tipične osobine

Specifikacije		10W-40
API SL, JASO MA,		X
Parametri	ASTM metoda	Tipične vrijednosti
Viskozitet pri 100°C, cSt	D 445	14.50
Indeks viskoziteta	D 2270	152
Plamište, °C	D 92	234
Točka tečenja, °C	D 97	-33
TBN, mgKOH/g	D 2896	7.90
Gustoća pri 15°C, kg/l	D 1298	0.872
Sulfatni pepeo, % tež.	D 874	1.01

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.