



## Gulf Pride 2T Plus

*Ulja za motocikle sa 2-taktnim motorima*

### Opis proizvoda

**Gulf Pride 2T Plus** je polusintetičko, vrhunsko mazivo posebno razvijeno za snažne zrakom hlađene 2-taktne benzinske motore opremljene sustavom ubrizgavanja ulja ili unaprijed pripremljene mješavine. Formulirano je od kvalitetnih baznih ulja, sintetičke bazne tekućine, a jedinstveni visoko učinski aditivi osiguravaju izuzetnu zaštitu motora, čistoću i malo dima 2-taktnih motora u motociklima/skuterima i kad rade pod teškim radnim uvjetima. Proizvod nadmašuje najnovije specifikacije JASO FD, ISO-L-EGD i API TC te zahtjeve vodećih svjetskih proizvođača 2-taktnih motocikala/skutera.

### Svojstva i prednosti

**Gulf Pride 2T Plus** pruža izuzetno podmazivanje i time štiti klipove od oštećenja kao i prerano istrošenje motornih komponenti, a napredna formulacija osigurava odličnu kontrolu formiranja taloga u motoru, blokadu sustava ispuha te produžuje radni vijek motora bez gubitka snage. Tehnologija niskopepelnih aditiva sprječava predpaljenje i zaprljanje svjeće i posebno odabrana sintetička tekućina reducira vidljive ispušne plinove uz lako miješanje sa benzinom čime se postiže homogena mješavina čak i pri niskim temperaturama okoline.

### Primjena

**Gulf Pride 2T Plus** preporuča se za snažne 2-taktne motore motocikala/skutera koji rade pod promjenjivim radnim uvjetima. Prikladno za sustave ubrizgavanja ulja kao i za one sa unaprijed pripremljenom smjesom; slijediti upute proizvođača o omjeru ulje-gorivo. Pogodno je za zrakom hlađene 2-taktne benzinske motore u svim terenskim vozilima, kosilicama i u drugim primjena koje zahtijevaju ovu kvalitetu ulja. Također se preporuča za primjene koje specificiraju ISO-L-EGC / JASO FC ili nižu kategoriju ulja za vrhunske radne performanse.

### Specifikacije i tipične osobine

Specifikacije	2T
Ispunjava:API TC, ISO 6743-15 EGD	
<b>Odobrenja</b>	
JASO FD	
<b>Tipične osobine</b>	
Gustoća pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>	861
Viskozitet pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s	7.75
Plamište, °C	>85
Točka tečenja, °C	-33

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.