



Gulf Syntrac 2T

Ulja za motocikle sa 2-taktnim motorima

Opis proizvoda

Gulf Syntrac 2T je sintetičko ulje vrhunskih performansi specijalno proizvedeno za snažne zrakom hlađene 2-taktne benzinske motore. Jedninstvena formulacija, temelji se na sintetičkim baznim uljima i modernim aditivima, osigurava odličnu zaštitu motora, čistoću sa malo dima čak i pod ekstremnim radnim uvjetima. Proizvod nadmašuje nove internacionalne specifikacije JASO FD, ISO-L-EGD i API TC i zahtjeve vodećih svjetskih proizvođača 2-taktnih motora korištenih u motociklima i skuterima.

Svojstva i prednosti

Gulf Syntrac 2T pruža izuzetno podmazivanje i time štiti klipove od oštećenja kao i dijelove motora od trošenja, napredna formulacija osigurava izvrsnu kontrolu stvaranja naslaga u motoru, blokiranja ispušnog sustava i omogućuje produženi radni vijek motora bez gubitka snage, a posebno odabrana sintetička bazna ulja smanjuju vidljivi ispušni plin. Tehnologija nisko pepelnih aditiva sprječava pojavu preranog paljenja smjese, štiti svjećicu i lako se miješa sa benzinom u stabilnu homogenu smjesu čak i pri niskim temperaturama okoline.

Primjena

Gulf Syntrac 2T preporuča se za snažne 2-taktne motocikle/skutare koji rade pod promjenjivim radnim uvjetima. Prikladno za sustave ubrizgavanja ulja kao i za one sa unaprijed pripremljenom smjesom; slijediti upute proizvođača o omjeru ulje-gorivo. Pogodno je za visoko učinske 2-taktne motore u svim terenskim vozilima, opremi za vožnju po snijegu, kosilice i u mnogo drugih primjena koje zahtijevaju ovu kvalitetu ulja, a također se preporuča za primjene koje specificiraju ISO-L-EGC / JASO FC ili nižu kategoriju ulja za, ali koja ostvaruju vrhunske radne performanse.

Specifikacije i tipične osobine

Specifikacije	2T
Ispunjava: API TC, ISO 6743-15 EGD, JASO FD	
Tipične osobine	
Gustoća pri 15°C, kg/m ³	863
Viskozitet pri 100°C, mm ² /s	10.9
Plamište, °C	>90
Točka tečenja, °C	-39

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.