



Gulf Green 3000

Ulja za 2-taktne vanbrodske motore

Opis proizvoda

Gulf Green 3000 je biorazgradivo, sintetičko bezpepelno ulje visokog plamišta za 2-taktne motore razvijeno kako bi ispunilo kritične zahtjeve najnovijih vanbrodskih motora i motora opreme koja se koristi u snježnim uvjetima. Formulirano je da podnosi uvjete rada u morskoj okolini i nadmašuje stroge zahtjeve za radnim performansama nove National Marine Association specifikacije NMMA TC-W3®. Certificirano je od strane NMMA prema novoj specifikaciji, NMMA TC-W3® (broj certifikacije RL-92000H). Moderna tehnologija bezpepelnih aditiva korištena u ovom ulju zajedno sa sintetičkim esterima osigurava odlično podmazivanje i zaštitu od trošenja i hrđe.

Svojstva i prednosti

Gulf Green 3000 uz novu tehnologiju aditiva sprječava oštećenje klipa, osigurava čistoću motora i sprječava taloge u komorama izgaranja sa zanemarivim zaprljanjem kanala, a posebni bezpepelni detergentski štite klipne prstene od zapečenja, svjećicu od zaprljanja i preranog paljenja smjese. Specijalni inhibitori protiv hrđe sprječavaju formiranje hrđe i pojavu korozije bez obzira na morsku okolinu, a budući je ulje biorazgradivo ono pomaže u očuvanju i zaštiti vodenih organizama. **Gulf Green 3000** lako se miješa i formira stabilnu mješavinu sa benzinom čak i pri niskim temperaturama okoline.

Primjena

Gulf Green 3000 preporuča se za upotrebu, ali isto tako ispunjava i zahtjeve jamstva modernih snažnih 2-taktnih vodom hlađenih vanbrodskih motora koji propisuju NMMA TC-W3® kvalitetu ulja, a također za posebne primjene gdje se propisuju biorazgradiva ulja koja ispunjavaju NMMA TC-W3® specifikaciju. Također je preporučeno za 2-taktne vodom hlađene vanbrodske motore gdje je propisan zahtjev za NMMA TC-W2®, NMMA TC-W® ili drugih ulja opće uporabe. **Gulf Green 3000** može se unaprijed namiješati sa benzinom ili ubrizgati preko sustava ubrizgavanja ulja varijabilnog omjera.

Specifikacije i tipične osobine

Specifikacije	3000
NMMW TC-W3®	
Odobrenja	
NMMA TC-W3®, broj certifikacije RL-92000H	
Tipične osobine	
Gustoća pri 15 °C, kg/m ³	874
Viskozitet pri 100 °C, mm ² /s	9.0
Plamište, °C	186
Točka tečenja, °C	-36

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.