



Gulf Pride 3000

Ulja za 2-taktne vanbrodske motore

Opis proizvoda

Gulf Pride 3000 je bespepelno motorno ulje visokih performansi namijenjeno 2-taktnim motorima. Razvijeno je kako bi ispunilo kritične zahtjeve modernih, vodom hlađenih vanbrodskih motora. Dizajnirano je za uvjete rada u morskome okolišu i nadmašuje stroge zahtjeve najnovije specifikacije National Marine Association NMMA TC-W3®. Certificirano je od NMMA prema njihovoj zadnjoj specifikaciji NMMA TC-W3® (broj certifikacije- RL-92002B). Napredna tehnologija bespepelnih aditiva osigurava odlično podmazivanje i zaštitu protiv trošenja i hrđanja.

Svojstva i prednosti

Gulf Pride 3000 koristeći modernu tehnologiju aditiva omogućena je zaštiti klipova od oštećenja, osiguran je čistiji motor i spriječena pojava naslaga komore izgaranja sa zanemarivim zaprljanjem kanala. Posebni bespepelni detergentski štite klipne prstene od zapečenja, svjećicu od zaprljanja i preranog paljenja smjese, a specijalni inhibitori protiv hrđe sprječavaju formiranje hrđe i pojavu korozije bez obzira na morsku okolinu. **Gulf Pride 3000** lako se miješa sa benzinom i formira stabilnu mješavinu čak i pri niskim temperaturama okoline.

Primjena

Gulf Pride 3000 ispunjava i zahtjeve jamstva modernih snažnih 2-taktnih vodom hlađenih vanbrodskih motora koji propisuju NMMA TC-W3® kvalitetu ulja, a preporučeno je i za 2-taktne vodom hlađene vanbrodske motore gdje je propisan zahtjev za NMMA TC-W2®, NMMA TC-W® ili drugih ulja opće uporabe. **Gulf Pride 3000** može se unaprijed namiješati sa benzinom ili ubrizgati preko uljnog brizgajućeg sustava varijabilnog omjera.

Specifikacije i tipične osobine

Specifikacije	3000
NMMA TC-W3®	
Odobrenja	
NMMA TC-W3®, broj certifikacije RL-92002B	
Tipične osobine	
Gustoća pri 15 °C, kg/m ³	867
Viskozitet pri 100 °C, mm ² /s	7.5
Plamište, °C	>96
Točka tečenja, °C	-33

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.