



## Gulf Pride 4004

*Ulja za 4-taktne vanbrodske motore*

### Opis proizvoda

**Gulf Pride 4004** SAE 10W-40 je motorno ulje vrhunske kvalitete posebno razvijeno za većinu modernih snažnih benzinskih, vodom hlađenih, ugradbenih/ vanbrodskih i privatnih brodskih 4-taktnih motora. **Gulf Pride 4004** je ulje osobito razvijano te nadmašuje zahtjeve radnih performansi specifikacije National Marine Association NMMA FC-W® (Specifikacija za četverotaktne vodom hlađene motore). Certificirano je od NMMA prema njihovoj specifikaciji, NMMA FC-W® (certifikacijski broj FB-42007H). Ovo vrlo kvalitetno ulje je namijenjeno za rad u neugodnoj morskoj okolini i osigurava odlično podmazivanje te izuzetnu zaštitu protiv trošenja, formiranja taloga i protiv pojava hrđanja i korozije.

### Svojstva i prednosti

**Gulf Pride 4004** SAE 10W-40 ima izuzetnu smičnu stabilnost koja osigurava zaštitu od gubitka viskoziteta te time pruža vrhunsku zaštitu od trošenja motora koji rade duži vremenski period pod velikim opterećenjima, velikim brojem okretaja, poboljšani inhibitori protiv hrđe štite od hrđanja i korozije čak i u prisutnosti morske vode i okoline, dobra tečljivost na niskim temperaturama pomaže lagano hladno startanje, a aktivna sredstva čišćenja omogućuju superiornu čistoću motora.

### Primjena

**Gulf Pride 4004** je preporučeno za slijedeće moderne snažne benzinske 4-taktne motore koji zahtijevaju NMMA FC-W® razinu kvalitete ulja, a ovo ulje istovremeno ispunjava zahtjeve jamstva istih motora:

Vanbrodski motori: Honda®, Mercury®, Yamaha®, Johnson®/Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®.

Ugradbeni/vanbrodski motori: Mercruiser®, Volvo Penta®, OMC®, Chrysler® Marine, Crusader®, Marine Power®, Chevrolet®, Ford®. Personal Watercraft: Honda®, Yamaha®, Bombardier/BRP® (Sea-Doo®), Polaris®.

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.



## Specifikacije i tipične osobine

<b>Specifikacije</b>	<b>10W-40</b>
NMMW FC-W®	
<b>Odobrenja</b>	
NMMA FC-W®, broj certifikacije FB-44303J	
<b>Tipične osobine</b>	
Gustoća pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>	880
Viskozitet pri 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14.3
Indeks viskoziteta	155
Plamište, °C	224
Točka tečenja, °C	-30
TBN, mgKOH/g	6.7

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.