



Gulf Formula FS

Sintetičko motorno ulje za osobne automobile

Opis proizvoda

Gulf Formula FS je sintetičko motorno ulje za osobna vozila najnovije generacije. Posebno je formulirano kako bi ispunilo stroge zahtjeve svih vozila marke Ford koja zadovoljavaju važeće Euro 4 i buduće Euro 5 norme u pogledu emisije štetnih sastojaka ispušnih plinova, te je u skladu sa posljednjom Ford specifikacijom WWS-M2C913-C. Moderna koncepcija ulja osigurava odličnu zaštitu od trošenja dijelova, sprječava stvaranje taloga i naslaga te znatno smanjuje potrošnju goriva.

Prednosti i svojstva

- Izuzetna termo-oksidaciona stabilnost usporava degradaciju ulja i na taj način osigurava produžene intervale zamjene uljnih punjenja
- Moderna formulacija koja koristi modifikatore trenja pruža odličnu ekonomičnost potrošnje goriva, te doprinosi zaštiti okoliša maksimalnom redukcijom štetnih spojeva u ispušnim plinovima
- Sprječavanje nastajanja taloga i naslaga u motoru i turbopunjaču osigurava puni kapacitet nazivne snage i okretnog momenta
- Vrhunska tehnologija zaštite od trošenja omogućuje izuzetnu zaštitu dijelova od njihovog trošenja
- Izuzetna sposobnost zadržavanja performansi viskozitetne gradacije jamči pouzdano i sigurno podmazivanje pri povećanim opterećenjima i radnim temperaturama
- Odlične osobine tečenja na niskim temperaturama okoline osiguravaju lako i brzo pokretanje motora u hladnim periodima godine i pružaju odličnu zaštitu od trošenja prilikom paljenja motora

Primjena

- U najnovijim Ford vozilima koja zahtijevaju Ford WSS-M2C913-C kvalitetu ulja
- Osobna i laka dostavna vozila sa benzinskim ili dizel motorima koji mogu koristiti lakotekuća ulja koja ispunjavaju zahtjeve ACEA A5/B5

NAPOMENA: *Nije preporučeno za korištenje u dizel motorima sa direktnim ubrizgavanjem (pumpa-diza) goriva, a koji zahtijevaju ulja prema VW 505.01 normi i/ili WSS-M2C917-A specifikaciji.*

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.



Specifikacije, odobrenja i tipične fizikalne osobine

Specifikacije		5W-30
ACEA A5/B5		X
Ford WSS-M2C913-C		X
Tipična svojstva		
Testirani parametri	ASTM metoda	Tipične vrijednosti
Viskozitet na 100°C, cSt	D 445	9.4
Indeks viskoziteta	D 2270	172
Plamište, °C	D 92	233
Točka tečenja, °C	D 97	-39
Gustoća na 15 °C, kg/l	D 1298	0.852
TBN, mgKOH/g	D2896	8.5

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.