



Gulf Formula GVX

Motorno ulje za osobne automobile

Opis proizvoda

Gulf Formula GVX 5W-30 je najnovije nisko emisiono sintetičko motorno ulje koje dokazano smanjuje potrošnju goriva. Posebno je razvijeno da zadovolji zahtjeve određene skupine osobnih automobila marke Volkswagen. Formulirano je od pažljivo odabranih sintetičkih baznih ulja i aditiva posebne tehnologije koji udovoljavaju zahtjevima „mid SAPS“ (Sulfatni pepeo, Fosfor i Sumpor), kako bi bila potpuno kompatibilna sa DPF i GCC sistemima. Takvo ulje pomaže u produljenju trajanja i održavanja efikasnosti ispušnih sistema koji se koriste u najnovijoj generaciji benzinskih i dizel automobila. Ta su ulja dizajnirana kako bi udovoljila oštrim zahtjevima za uštedom goriva i produljenjem intervala zamjene ulja.

Svojstva i prednosti

- Niski sadržaj pepela smanjuje taloženje čestica na DPF sistemu što pomaže produljenju intervala za regeneraciju sistema.
- Najnovija „mid SAPS“ tehnologija smanjuje zagađenje i degradaciju katalizatora i produljuje život ispušnih sistema.
- Izuzetna tečnost kod niskih temperatura pomaže kod hladnog starta i štiti od trošenja kod pokretanja motora.
- Izuzetna svojstva protiv trošenja štite motor od trošenja čime produljuju njegov životni vijek.
- Izvrsna tarna svojstva omogućuju znatnu uštedu u potrošnji goriva.

Primjena

- Preporučeno za sve benzinske i dizel motore Volkswagen vozila uključujući i najnovija vozila koja zadovoljavaju Euro 4 normu, za koja se zahtijevaju ulja po VW 504.00/ 507.00 specifikacijama za dugi period izmjene.
- Posebno preporučena za najnoviju generaciju visoko zahtjevnih benzinskih i dizel motora osobnih i dostavnih vozila opremljenih ispušnim sustavima kao što su filteri čestica, katalitički konvektori, recikulatori ispušnih plinova (EGR) i drugo, a zahtijevaju ulja kvalitete ACEA A3/B4.

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.



Specifikacije, odobrenja i tipične fizikalne osobine

Specifikacije		5W-30
ACEA A3/B4		X
MB 229.51, BMW Longlife-04		X
Porche Cayenne V6 i Cayenne Diesel		X
Tipične fizikalne osobine		
Testirane vrijednosti	ASTM Metoda	Tipične vrijednosti
Viskozitet pri 100 °C, cSt	D 445	11.90
Indeks viskoziteta	D 2270	174
Plamište, °C	D 92	220
Točka tečenja, °C	D 97	-39
Gustoća pri 15°C, Kg/l	D 1298	0.855

Kolovoz 2009

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.