



Gulf Formula GX

Motorno ulje za osobne automobile

Opis proizvoda

Gulf Formula GX je moderno, visokoučinsko sintetičko motorno ulje, namijenjeno osobnim i lakim dostavnim vozilima najnovijih konstrukcija i modela. Formulirano je modernim tehnološkim postupcima i osigurava izuzetno kvalitetno podmazivanje svih vrsta vozila, osobito opremljenih snažnim motorima sa turbopunjačima, viševentilskim sustavom te direktnim ubrizgavanjem goriva, ugrađenim u osobna vozila, SUV (terenci) vozila, laka kombi i komercijalna vozila. Svojom koncepcijom osigurava maksimalnu zaštitu podmazivanih dijelova i pri produženim intervalima zamjene. Realno nadmašuje zahtjeve svih svjetski poznatih OEM-a (originalni proizvođač opreme) kao i industrijskih standarda.

Prednosti i svojstva

- Izuzetna termo-oksidaciona stabilnost sprječava pojavu naslaga i taloga uz osiguranje produženih intervala zamjene te dugi životni vijek motora
- Primjenjena superiorna tehnologija zaštite od trošenja pruža vrhunsku zaštitu podmazivanih dijelova u svim uvjetima
- Odlične osobine niskog isparavanja smanjuju potrošnju ulja i sprječavaju zagađenje ugljikovodicima
- Djelotvorna sredstva za detergenciju održavaju maksimalnu čistoću motora
- Naprednom tehnologijom formirano ulje rezultira ekonomičnom upotrebom, tj. znatnije sudjeluje u uštedi goriva
- Odlične nisko-temperaturne osobine tečenja ulja osiguravaju lako i brzo pokretanje motora u zimskim uvjetima i pružaju odličnu zaštitu od trošenja prilikom startanja motora

Primjena

- Preporučeno za vrhunska, moderna osobna vozila, SUV, laka dostavna i komercijalna vozila sa benzinskim i dizel motorima (osobito vozila sa viševentilskim sustavima, turbopunjačima koja ostvaruju velike snage) i novije konstrukcije dizel motora sa direktnim ubrizgavanjem sa ili bez common-rail sustava
- Posebno su prikladna u vozilima korištenim u gradskim stan-kreni nepovoljnim uvjetima vožnje, kod teških opterećenja i/ili onim u kojima konvencionalna motorna ulja nisu efikasna i pouzdana, te u slučajevima u kojima je ova kvaliteta ulja propisana i preporučena
- Preporučeno u produženim intervalima primjene uljnih punjenja

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.



Specifikacije, odobrenja i tipične fizikalne osobine

Specifikacije	5W-30	5W-40	
ACEA A3/B3, A3/B4	X	X	
Daimler MB 229.5, VW 502 00,505 00, Renault RN0700, GM-LL-B-025	X	X	
API SL/CF, GM-LL-A-025	X		
Porche A40, Renault RN0710		X	
Odobrenja			
API SM/CF, MB 229.5, VW 502 00,505 00		X	
BMW Longlife-01	X	X	
Tipične osobine			
Testirani parametri	ASTM metoda	Tipične vrijednosti	
Viskozitet na 100°C, cSt	D445	11.20	13.6
Indeks viskoziteta	D2270	178	179
Plamište, °C	D92	234	232
Točka tečenja, °C	D97	-36	-39
TBN, mgKOH/g	D2896	10.80	11.2
Gustoća na 15°C, kg/l	D1298	0.861	0.860
Sulfatni pepeo, % težinski	D874	1.27	1.26

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.