



Gulf MAX Plus

Motorno ulje za osobne automobile

Opis proizvoda

Gulf MAX Plus je nova generacija ulja za osobne automobile razvijena za najnovije benzinske i diesel motore. Aditivi korišteni u ovom ulju omogućuju da ulje nadmašuje zahtjeve vodećih proizvođača automobila. Raspoloživa su u četiri viskozitetne gradacije SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-40 i SAE 20W-50. Sve gradacije, osim SAE 10W-40 nadmašuju zahtjeve specifikacije MB 229.1.

Svojstva i prednosti

- Izvrsni disperzenti kontroliraju zgušćivanje ulja.
- Nadmoćna termo oksidacijska stabilnost minimizira stvaranje depozita i taloga te smanjuje zgušćivanje ulja što omogućuje produljeni interval zamjene ulja, a aktivni detergentski aditivi u ulju osiguravaju čistoću motora.
- Dobra tehnologija protiv trošenja smanjuje trošenja u motoru što znatno umanjuje troškove održavanja.
- Posebni inhibitori protiv korozije sprječavaju stvaranje korozije na kritičnim mjestima u motoru.

Primjena

- Preporučeno za moderne snažne više ventilske turbo i supercharged motore osobnih automobila, dostavnih vozila i laka teretna vozila koja zahtijevaju ulja kvalitete ACEA A3/B3 i API SL/CF.
- SAE 15W-40, SAE 20W-40 & SAE 20W-50 su preporučena za vozila Daimler Chrysler koja zahtijevaju ulja kvalitete MB 229.1

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.



Specifikacije, odobrenja i tipične fizikalne osobine

Specifikacije	10W-40	15W-40	20W-40	20W-50	
ACEA A3/B3	X	X	X	X	
VW 505.00		X	X	X	
Odobrenja					
API SL, CF	X	X	X	X	
DaimlerChrysler MB 229.1		X	X	X	
Tipične fizikalne osobine					
	ASTM Metoda	Tipične vrijednosti			
Viskozitet pri 100 °C, cSt	D 445	14.30	14.20	14.10	18.30
Indeks viskoziteta	D 2270	152	136	112	124
Plamište, °C	D 92	224	224	242	242
Točka tečenja, °C	D 97	-33	-33	-24	-24
TBN, mg KOH/g	D 2896	6.70	8.70	8.70	8.70
Gustoća pri 15°C, Kg/l	D 1298	0.887	0.891	0.895	0.896
Pepeo sulfatni, %	D 874	0.93	1.19	1.19	1.19

Siječanj 2008

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.