



---

## **Gulf MAX Supreme 5W-30**

*Motorno ulje za osobne automobile*

### **Opis proizvoda**

**Gulf MAX Supreme 5W-30** je vrhunsko motorno ulje za osobna vozila, posebno namijenjeno modernim vozilima sa visokoučinskim i snažnim benzinskim motorima, uz osiguranje odlične zaštite od trošenja dijelova, formiranja taloga i naslaga. **Gulf MAX Supreme 5W-30** sadrži posebne modifikatore trenja čijim djelovanjem nadmašuje ILSAC GF-4 zahtjeve za radnim osobinama i smanjenom potrošnjom goriva. Ovo ulje nadmašuje i najnovije specifikacije za benzinske motore prema međunarodnim standardima maziva i komisiji koja izdaje odobrenja.

### **Svojstva i prednosti**

Najkvalitetnija bazna ulja i moderna tehnologija aditiva omogućuju odličnu zaštitu motora, a izuzetna termičko-oksidaciona stabilnost minimalizira formiranje naslaga i taloga, te onemogućuje zgušćivanje a time doprinosi produženom vijeku trajanja uljnog punjenja. Posebni inhibitori korozije sprječavaju pojavu hrđe u hidrauličkim podizačima ventila i drugim kritičnim dijelovima, a moderna kemija aditiva produžuje radni vijek i održava efikasnost katalizatora. Odlična svojstva male hlapljivosti smanjuju potrošnju ulja i kontaminaciju ugljikovodika. Istovremeno unificirani modifikatori trenja u SAE 5W-30 gradaciji pomažu smanjenoj potrošnji goriva, pri čemu do izražaja dolaze niske temperature osobine tečenja ulja, koje doprinose laganom paljenju i pokretanju motora na niskim temperaturama i zaštitu njegovih dijelova od trošenja prilikom startanja.

### **Primjena**

**Gulf MAX Supreme 5W-30** posebno je preporučeno ulje za najnovije sjevernoameričke, europske i japanske benzinske motore osobnih vozila.

---

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.



## Specifikacije, odobrenja i tipične fizikalne osobine

Specifikacije	
Odobreno prema: API SM & ILSAC GF-4	
Tipične osobine	
Gustoća pri 15°C, kg/m <sup>3</sup>	855
Viskozitet pri 100°C, cSt	10.9
Indeks viskoziteta	>160
Plamište, °C	220
Točka tečenja, °C	-39

Siječnj 2008

Ovo su tipične vrijednosti za trenutnu proizvodnju. Buduća proizvodnja biti će u skladu sa Gulf specifikacijama, neznatna odstupanja od navedenih vrijednosti su moguća. Sve savjete vezane uz primjenu koja nisu navedena u ovoj tehničkoj uputi kao i sigurnosno tehničke liste možete zatražiti kod vašeg Gulf zastupnika.